



| ハンドル仕様 | φD  | R   | S    | X   |
|--------|-----|-----|------|-----|
| SGT-1  | 308 | 141 | 75.6 | 329 |
|        | 460 | 214 | 87   | 349 |
|        | 610 | 287 | 87   | 356 |

仕様

|             |        |    |
|-------------|--------|----|
| 型式          | SGT-1  |    |
| 減速比         | 4.11:1 |    |
| 許容スラスト-KN   | 200    |    |
| 許容トルク N・m   | 1,500  |    |
| 最大ステム径 (mm) | 外ネジ式   | 62 |
|             | 内ネジ式   | 52 |
| ギア効率        | 90%以上  |    |

|            |      |    |    |           |      |     |     |          |    |
|------------|------|----|----|-----------|------|-----|-----|----------|----|
| 記号         | 訂正記事 | 日付 | 担当 | 個数        | 尺度   | 熱処理 | HRC | 指示なき各稜面取 | の事 |
| 承認         | 検図   | 製図 | 設計 | 名称        | 1:3  |     |     | 表面処理     | 備考 |
|            |      |    |    | SGT-1 外形図 |      |     |     |          |    |
| 野村ユニソン株式会社 |      |    |    | 3         | 図面番号 |     |     |          |    |